

aquasuite

Version X.79

Übersichtsseiten

Main

Daten-Schnellansicht

Datenlogger

D5 NEXT

LEAKSHIELD

LEAKSHIELD

Sensoren

Display

RGBpx

Alarme

Status

Profile

System

high flow NEXT

aquaero

Playground

aquasuite web

aquasuite

aquacomputer

LEAKSHIELD

Modus  
SHIELD

Einstellungen

Aktueller Unterdruck  
428 mbar

Benötigter Unterdruck  
384 mbar

Status  
Geschützt

Füllstand  
73 %

149 ml von 240 ml

Volumenänderung  
5 ml/h

Aktion

Test

Füllstand messen

System entlüften

System nachfüllen

SHIELD

Status  
Geschützt

Leckage Indikator  
0 ml/h

475

450

425

400

18:05:50

18:06:15

18:06:40

18:07:05

18:07:30

18:07:55

18:08:20

18:08:45

18:09:10

18:09:35

18:10:00

18:10:25

18:10:50

18:11:15

18:11:40

18:12:05

18:12:30

18:12:55

18:13:20

18:13:45

18:14:10

18:14:35

18:15:00

18:15:25

Aktueller Unterdruck

Minimaler Unterdruck

Sollwert

Maximaler Unterdruck

70

60

50

40

30

20

10

0

11-Aug.

12-Aug.

13-Aug.

14-Aug.

15-Aug.

16-Aug.

17-Aug.

18-Aug.

19-Aug.

20-Aug.

21-Aug.

22-Aug.

23-Aug.

Pumpenlaufzeit pro Tag

Normal

Bedenklich

Kritisch

DEU SG

18:15

22.08.2024

aquasuite

Version X.79

Übersichtsseiten

Main

Daten-Schnellansicht

Datenlogger

D5 NEXT

LEAKSHIELD

LEAKSHIELD

Sensoren

Display

RGBpx

Alarme

Status

Profile

System

high flow NEXT

aquaero

Playground

aquasuite web

aquasuite

Alarmeinstellungen

= aktiver Alarm

= Alarm inaktiv, seit Systemstart mindestens einmal aufgetreten

Alarmaktionen im Standbyzustand deaktivieren

Akustischen Alarm bis zur Bestätigung ausgeben

Akustische Alarmer dauerhaft für alle Alarmer deaktivieren

Leckage

4.0 ml/h 3 s

Aktiv im Modus SHIELD und MONITOR.

Warnung

Aktuelle Leckage

4 ml/h

Auslösen über

150 ml/h

Aktuelle tägliche Nachpumpzeit

3 s

Auslösen über

5 s

Alarmaktion

Keine

Aktion bearbeiten

Akustischer Alarm

Alarm 1 wird bei kleineren Leckagen ausgelöst

Alarmaktion

Keine

Aktion bearbeiten

Alarm 2 wird bei großen Leckagen ausgelöst

Alarmaktion

Keine

Aktion bearbeiten

Füllstand

72.7 %

Warnung

Alarm

System

Systemalarmer werden immer ausgewertet.

Alarmaktion

Keine

Aktion bearbeiten

aquacomputer

aquasuite

DEU SG

18:16

22.08.2024

Übersichtsseiten

Main

Daten-Schnellansicht

Datenlogger

D5 NEXT

LEAKSHIELD

LEAKSHIELD

Sensoren

Display

RGBpx

Alarme

Status

Profile

System

high flow NEXT

aquaero

Playground

aquasuite web

aquasuite

Status

SHIELD

Status

Geschützt

Aktueller Unterdruck

426.1 mbar

Volumenänderung

7 ml/h

Druckänderung

0.6 mbar/min

LEAKSHIELD Ereignisse

# LEAKSHIELD Ereignisse

|                     |                                   |               |                             |                 |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| 22.08.2024 18:00:03 | Ereignis: Pumpen beendet.         | Modus: SHIELD | Status: Unterdruck aufbauen | Druck: 440 mbar |
| 22.08.2024 18:00:00 | Ereignis: Unterdruck aufbauen.    | Modus: SHIELD | Status: Geschützt           | Druck: 406 mbar |
| 03.05.2021 08:16:20 | Ereignis: Drucksollwert geändert. | Modus: SHIELD | Status: Geschützt           | Druck: 434 mbar |
| 03.05.2021 08:16:09 | Ereignis: Drucksollwert geändert. | Modus: SHIELD | Status: Initialisieren      | Druck: 433 mbar |
| 03.05.2021 08:16:08 | Ereignis: Moduswechsel zu SHIELD. | Modus: SHIELD | Status: Initialisieren      | Druck: 431 mbar |
| 01.01.0001 00:00:00 | Ereignis: Gerätestart.            | Modus: ---    | Status: Initialisieren      | Druck: 0 mbar   |

Zurücksetzen

Exportieren